

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM

POG225

550 W 4,7 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Carter équipé d'une brosse pour les poussières avec une partie détachable pour les angles.
- Moteur à démarrage progressif et puissant.
- Fixation immédiate du disque sur double face velcro.
- Flexible d'aspiration (4 m) à baïonnette équipé d'un adaptateur Ø 58 / 35 mm pour le branchement sur un aspirateur.
- Support d'assise et de protection du flexible d'aspiration.
- La machine est livrée avec un flexible d'aspiration (ABR003), 5 disques de ponçage GR80, une housse de transport, une poignée de transport (ABR001), un pad double face (ABR002), clés et notice d'utilisation.



Tête articulée



Partie détachable du plateau pour les angles



Fixation du disque sur pad double face velcro



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W
Longueur du bras	1540 mm
Vitesse de rotation	650 ~ 1600 tr/min
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 35 mm
Fixation d'outil	Velcro
Pression Acoustique LpA	91 dB(A)

Puissance Acoustique LwA	102 dB(A)
Vibration main-bras	3,2 m/s ²
Classe de protection électrique	II
Poids net	4,7 kg
Référence pour pièces détachées	225 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3661589025166
Colisage	1530 x 278 x 305 mm
Poids brut	9,8 kg