

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	iD Tilt HIT
<b>CLASSIFICATION</b>		
Norme de spécifications	EN ISO 10582	Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Classe d'usage commerciale	EN ISO 10874	34 Très Intense
Classe d'usage industrielle	EN ISO 10874	43 Intense
Teneur en agent liant	EN ISO 24342	Type II
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Format : Dalles (mm)	NF EN ISO 24341	Dalle de 645 x 645 - 4 Dalles = 1,59 m <sup>2</sup> par boîte, soit 48 boîtes par palette
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	6,00
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	2,70
Masse surfacique totale (g/m <sup>2</sup> )	NF EN ISO 23997	10 000
<b>PERFORMANCES MARQUAGE CE</b>		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,05 m <sup>2</sup> K/W (apte au sol chauffant)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,04 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	6 dB
Sonorité à la marche revendiquée	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R10*
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur requise : ≤ 0,15 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 111 mm
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		TopClean XP®
Résistance chimique	EN ISO 26987	Aucun dommage
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 100N/50mm
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES</b>		
Sans phtalate		Oui
Emissions de formaldéhydes	ISO 16000-1	E1
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Contenu recyclé		15 %
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
<b>AUTRES</b>		
Nombre de coloris disponibles		6
Méthode d'installation		Queue d'arronde emboîtable

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2024)

\*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet [www.professionnels.tarkett.fr](http://www.professionnels.tarkett.fr)

Déclaration des performances : <https://professionnels.tarkett.fr>



**Tarkett**